

Mifare læser • AC8CDSP

Access 8 CD 2.0 SlimPin - AC8CDSP

Driftssikker og robust 13,56 Mhz Mifare sektor og DESfire kortlæser med tastatur.
Til inden- og udendørs montering.
Læseafstand: ca. 5 cm.

AC8CDSP specifikationer

- Tastaturet er baggrundsbelyst.
 - Konstrueret i plastic
 - Tricolor LED statusindikator
 - Farve: Sort
 - Denne læser kan håndtere 7 forskellige UID standarder, og læser også NFC UID.
- Interfaces:
RS-232, Wiegand
RS-485: Idesco RS-485, Idesco RS-485 with AES, OSDP
Clock & data: 10 BCD format til Mifare Classic sectorer og til Mifare Desfire applikationer.
- Integreret sabotageafbryder (tamper)
 - Lavt strømforbrug - op til 60% mere energieffektiv i forhold til andre læsere
 - Ved et større antal bestillinger kan læser og tastatur leveres i andre farver, og eget logo kan påføres.



Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding	VDC	10	24	30
Strømforbrug	mA		20	60
Operativt temperaturområde	°C	-40		55
Sendefrekvens	Mhz		13,56	
Læseafstand	cm		5	
Dataoutput			Wiegand	
Tilslutning	cm		280 cm kabel	
Mål (L x B x H)	mm		141 x 43 x 19	
Sikkerhedsklassificering			IP67	