

# Multi-teknologi læser - AP-MR-MM-QR

## Hold dine muligheder åbne

## Fleksibel identifikation

- Multi-teknologi:  
Mifare, DesFire (EVI), Prox-kort,  
Bluetooth (LE), NFC, QR stregkode
- Fremtidssikrer din adgangskontrol
- Brug Smartphones som identifikation
- Virker med både NOX og AXIOM
- Kombinerer sikkerhed og bekvemmelighed
- Lille størrelse, stor funktionalitet
- Let at installere og konfigurere



Multi-teknologi læser som understøtter Bluetooth, NFC, Smart cards (Mifare og Desfire), QR stregkode og prox-kort. Bluetooth læseafstand kan konfigureres. Mulighed for at læse QR stregkoder fra telefoner.

### Anvendelse

AP-MR-MM-QR er designet til brug i adgangskontrol-miljøer, hvor smartphones skal anvendes straks eller i fremtiden. Dette gælder for eksempel adgang til bygninger, parkeringsstyringssystemer og endda eventbilletsystemer. Ideel for logistikvirksomheder, og til at give adgang til besøgende.

### Kommunikation

AP-MR-MM-QR understøtter en række veletablerede industristandardprotokoller. Dette gælder for eksempel Wiegand, Clock/Data og serielforbindelser så som RS485. Dette gør det muligt at installere AP-MR-MM-QR til de fleste eksisterende eller nyopsatte adgangskontrolsystemer. Dette gælder naturligvis også for brug i NOX og AXIOM systemer.

Kontakt ARAS for yderligere information vedrørende muligheder for mobiltelefon og virtuelle identifikationskort i denne læser.

### Specifikationer

Kan tilsluttes både NOX og AXIOM

Mifare, DesFire, Bluetooth (LE), NFC og QR stregkode-læser

Læseafstand - kort og brikker: op til 4 cm

Læseafstand - Bluetooth: Kan indstilles til 0,5m, 2m, 5m og 15m

Læseafstand - QR kode: Afhænger kodens størrelse - ca. 40cm

Læseafstand, LED'erne og kortformat indstilles via en USB-forbindelse og tilhørende software ("MaceConfigTool")

Egnet til både indendørs og udendørs montering

Flerfarvet LED og buzzer

26-bit som standard - andre formater på forespørgsel

Input: 2 TTL til LED kontrol (rød/grøn), 1 TTL til buzzer kontrol

Middel vandalsikret - integreret magnetisk tamper switch

Spænding: 12-24Vdc (Maks. strøm: 0,4A-12Vdc / 0,2A-24Vdc)

IP klasse: IP65

Temperaturområde: -30 til +60°C - Luftfugtighed: 0-95%

Materiale: Aluminiumramme og polycarbonatcover

Farve: Sort bagside (RAL7016), lysegrå forside (RAL9006)

Inkl. fast kabel på 5m (pigtail)

Mål (bxhxd) og vægt: 50 x 150 x 40 mm. - 0,5 kg