

NOXONE • N401-G3

N401-G3 specifikationer

Antal brugere, max.	1000
Antal områder, max	100
Antal tidsprofiler, max.	50
NOX TIO uden comm.	✓
NOX TIO med comm.	✓
Apple/Android interface	✓
Mulighed for IP bus	✗
Alarmering via email	✓
Kan bruges som slave central	✓
IP Modbus funktionalitet	✗
Kan tilknyttes SIMS	✓
BUS (RS485)	1
Moduler pr. bus	127
Kortlæsere pr. bus	25
Alarmtyper	999
Brugerprofiler	999
Område tilstande	999
Indgangsprofiler	999
Indgange	516 (8 indbygget)
Udgange	516 (8 indbygget)
Strømforsyning	1,5A



Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
AC spænding	VAC	100	230	240
AC Frekvens	Hz	47	50	63
Maksimal strømforbrug	VA			100
Drifts temperaturområde	°C	0	25	40
Drifts fugtigheds område +40°C (ikke kondenseret)	% RH			93
Vægt	kg	3,4		
maksimal udgangsstrøm (CPU og bus)	A			1,5
Sabotage overvågning		Integreret, gennem optisk sensor		
Plads til batterier		1 x 12v, 17 Ah, Valve regulated Lead Acid (VRLA type)		
Mål kabinet(L x B x H)	mm	240 x 101 x 380		
Grad af beskyttelse i hen- hold til IEC 60529:2001		IP30		