

AxiomV • NURC-2000

AxiomV • NURC-2000

NURC-2000 er en økonomisk udgave af NRC-2000. Den understøtter 2 kortlæsere med tastatur, har 4 output og 4 fuldt overvågede alarm-input og kan ligeledes erstatte en RC-2.

NURC-2000 Specifikationer

✓	Læsermodul uden processor/hukommelse
✓	Kommunikation via RS485
✓	Max. 7 stk. NURC-2000 pr. UNC-500
✓	2 læsere med/uden tastatur
✓	5 samtidige kortformater pr. læser
✓	4 input (overvågede)
✓	4 output (heraf 2 potentialefri)
✓	Mulighed for levering til 19" rackmount
✓	Leveres i metalkasse med lås og strømforsyning
✓	Mulighed for levering med 24 VDC til låse
✓	Strømforbrug: 250 mA @ 12 VDC max
✓	3 LED's for indikation af kommunikation og status

Tekniske Data

Læserindgange	2 stk. til Wiegand, Magstripe eller Proximity kortlæsere med tastatur
Kommunikation	RS485 - Baudrate: 57600
Kortformater	5 stk. pr. læser
Facilitykoder	10 stk. pr. terminal
Input	4 (valgfrit overvågede)
Output	4 (2 Solid State + 2 Form C relæer)
Strømforsyning	16 VAC eller 12 VDC
Strømforbrug	250 mA @ 12 VDC
Mål, - kabinet (L x B)	165 x 75 mm.
Mål, + kabinet (L x B x H)	303 x 360 x 87mm.

