

# Multi læser • RPK40 / RP40

## RPK40 / RP40

Multi teknologi kortlæser (MiFare, HID Prox, AWID og EM), med eller uden tastatur.  
Til inden- og udendørs montering.  
Læseafstand: 4 - 11 cm.

### RPK40 / RP40 specifikationer

- MiFare, HID Prox, AWID og EM kortlæser
- LED pære: Rød, grøn og orange
- Integreret buzzer
- Farve: sort eller grå
- Integreret sabotageafbryder
- Konstrueret iUL94 polycarbonat



Version	NR.
Med tastatur	RPK40
Uden tastatur	RP40

### Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
<b>Forsyningsspænding</b>	VDC	10	12	16
<b>Strømforbrug</b>	mA		85	169
<b>Operativt temperaturområde</b>	°C	-35		65
<b>Luftfugtighed ved 40 ° C (uden kondens)</b>	% RH	5		95
<b>Sendefrekvens</b>	Mhz / kHz		13,56 / 125	
<b>Læseafstand</b>	cm		6	
<b>Dataoutput</b>			Wiegand 32 bit	
<b>Tilslutning</b>			45 cm kabel	
<b>Vægt</b>	g.		283	
<b>Mål (L x B x H)</b>	mm		122 x 84 x 23	
<b>Sikkerhedsklassificering</b>			IP55	