

AWID læser • SR2400

SR2400

Funtional 125 kHz AWID kortlæser uden tastatur.
Til inden- og udendørs montering.
Læseafstand: 10-15 cm.

SR2400 specifikationer

- Integreret buzzer
- Konstrueret i polycarbonat
- Bi-color LED pære i rød/grøn
- Farve: Grå eller beige
- Elektronikken er indstøbt i epoxy
- Ved montering på metal er der minimalt tab af læseafstand
- Fremstillet efter ISO 9000 normen.



Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding	VDC	5.0		12.0
Strømforbrug	mA		40	70
Operativt temperaturområde	°C	-35		65
Luftfugtighed ved 40 °C (uden kondens)	% RH	0		95
Sendefrekvens	kHz		125	
Læseafstand	cm		10-15	
Kabel		9 læsere skærmet		
Kabelafstand	m.	150 meter i Wiegand interface		
Vægt	g.	113		
Mål (L x B x H)	mm	114 x 45 x 18		

Følgende korttyper kan leveres:

Tyndt Proximitykort med overflade til tryk på begge sider

Tyndt Proximitykort med magnetspor og tryk på én side

Tykt Proximitykort med udfræsning til clip

Nøgleringsbrik