

AxiomLite • URC-2000

AxiomLite • URC-2000 - Kortlæsermodul

Hver URC-2000 2-dørs kortlæsermodul understøtter 2 kortlæsere, og har desuden 4 output og 4 fuldt overvågede input. URC-2000 kan kun anvendes fra softwareversion 3.6 og op.



URC-2000 Specifikationer

✓	Understøtter 2 kortlæsere med tastatur.
✓	3.000 10-cifrede kortnumre og 3.000 transaktioner i intern database m. batteri-backup.
✓	Til Wiegand, Magstripe eller Proximity kortlæsere
✓	Ethernet forbindelse via TCP/I
✓	Dør-holdt-åben-alarm og -advarse
✓	Dallas DS1999 realtidsur med batteribackup
✓	Microchip PIC16F877A processor
✓	Flash ROM firmware-opgradering fra PC til URC-2000.
✓	10 facilitykoder pr. terminal.
✓	3.000 adgangsniveauer pr. terminal

Tekniske Data

Input	<ul style="list-style-type: none">· 2 Wiegand format kortlæser-indgange med eller uden tastatur· 1 dørsensor og 1 UD-tryk pr. læser· Alle input kan frit konfigureres.
Output	<ul style="list-style-type: none">· 2 Form C relæer på URC-2000· 2 Solid State open collector output max. 100mA, 30VDC
Comm. Port	<ul style="list-style-type: none">· RS485 ved flere terminaler.· Baudrate: 9600, 28800, 38400, 57600.
Strømforsyning	250 mA
Strømforsyning	12 VDC (kan leveres med 24 VDC)
Mål	Print med conn: 165 x 75 mm Kabinet: 303 x 360 x 87mm